

RUBIA SX 30, 40

루비아 SX 30, 40



단급점도 디젤엔진오일

제품의 용도

- RUBIA SX 30 및 40 제품은 각각의 점도등급을 요구하는 운송수단, 건설기계, 농기계 및 고정형 발전기 등에 사용되는 단급점도 디젤엔진오일입니다.

제품의 성능

- 뛰어난 마모방지성능을 지속적으로 유지합니다
- 우수한 부식 및 녹 방지성능은 유압회로 상의 부품들을 부식 및 녹으로부터 보호하여 장비의 수명을 연장하여 줍니다.
- 산화방지성능이 우수하여 오일의 과도한 점도상승(oil thickening) 및 퇴적물(deposits)과 바니쉬(varnishes)의 생성을 예방합니다.
- 뛰어난 청정분산성은 검댕(soot), 슬러지(sludge) 및 피스톤 퇴적물을 억제하여 엔진을 항상 깨끗한 상태로 유지하여 줍니다.

규격

- API CF/SF

대표성상

시험항목	시험방법	단위	SAE 30	SAE 40
밀도 15℃	ASTM D 4052	g/cm ³	0.887	0.889
점도 40℃	ASTM D 445	mm ² /s	98.5	124.8
100℃		(cSt)	11.6	13.5
점도지수	ASTM D 2270	-	106	103
인화점	ASTM D 92	℃	256	258
유동점	ASTM D 97	℃	-25	-25

상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.