

# S-OIL SEVEN ATF MULTI

## 다목적 100% 합성 자동변속기유

### 제품의 용도

- S-OIL 7 ATF MULTI 는 S-OIL 이 자체 생산하는 VHVI 등급의 고품질 합성기유로 제작된 최고급 다목적 자동변속기오일로, 아시아, 유럽, 미국 지역의 다양한 4 단, 5 단, 6 단, 8 단 자동변속기 오일(ATF)용으로 적합합니다. 열안정성과 산화안정성이 뛰어나 변속기에 침전물과 부식물 발생을 방지해 안정적으로 장기간 변속기와 오일제품의 구동을 보장합니다.
- 한국을 비롯한, 아시아, 유럽, 미국의 승용차 4 단, 5 단, 6 단, 8 단 자동변속기

### 제품의 성능

- 100% 합성기유\*로 점도안정성 그리고, 열 및 산화안정성이 우수하여 안정적인 윤활성능을 발휘합니다.  
(\*S-OIL 은 VHVI 등급의 고품질 합성기유를 생산해 전 세계로 수출하고 있습니다.)
- 최신 기술이 적용되어 탁월한 마찰저항 및 변속시 충격을 최소화 합니다.
- 점도 안정성이 매우 우수합니다.
- 탁월한 열안정성 및 산화방지성을 갖추고 있습니다.
- 마모방지 능력이 매우 우수합니다.

### 규격

Suitable for

- GM DEXRON II/IID/III/IIIG/IIIH/VI
- Ford Mercon
- Hyundai-Kia Red-1K/SP-II/III/IV/IV-RR
- SSANGYONG DSIH 5M-66
- Allison C4/TES-295/TES-389
- Land Rover Texaco N402
- Jaguar Idemitsu K17/Fluid 8432
- Chrysler ATF+3/+4/SP-III
- BMW LT71141/LA2634/ETL-7045E/8072B
- M. Benz 236.3/5/6/7/8/9/10/11/91
- Renault Matic-D2
- Bentley
- Porsche
- PSA
- Volvo ATFs
- JASO M315 1A
- Toyota Type D-II/T-T-III/T-IV/T-WS
- Mitsubishi J2/SP-II/SP-III
- Mazda FZ/F-1/JWS3317/M-III/Type T-IV/M-V
- Nissan Matic-D/J/K/W/S
- Subaru ATF; plus ATF-HP
- Isuzu ATF II/III
- Suzuki 3314/3317
- Honda ATF Z-1/DW-1
- Volkswagen/Audi G052 025 A2/055/162(-A1/-A2)/533/990(A2)/G055 025(A2)
- ZF TE-ML 11A/11B
- MAN 339A
- Esso LT 71141
- JWS 3309

### 대표성상

| 시험항목   | 시험방법        | 단위                 | 대표값   |
|--------|-------------|--------------------|-------|
| 밀도 15℃ | ASTM D 4052 | g/cm <sup>3</sup>  | 0.846 |
| 점도 40℃ | ASTM D 445  | mm <sup>2</sup> /s | 36.1  |
| 100℃   |             | (cSt)              | 7.0   |
| 점도지수   | ASTM D 2270 | -                  | 156   |
| 인화점    | ASTM D 92   | ℃                  | 226   |
| 유동점    | ASTM D 97   | ℃                  | -46   |

상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.

서울시 중구 칠패로 37  
HSBC 빌딩 16 층  
에쓰-오일토탈에너지스유틸유㈜  
1/1

S-OIL 7 ATF MULTI  
2024-07-04



선정된 우수한 오일이라도 사용하는 기계 및 윤활유의 보수관리가 충분히 이루어지지 않으면 그 기능을 완전히 발휘하지 못하므로, 정기적으로 사용유를 분석하여야 모든 트러블을 미연에 방지할 수 있습니다.