

MULTAGRI TM

멀타그리 TM



다목적 엔진, 기어 및 유압오일

제품의 용도

- 트랙터, 콤팩트 등의 농기계용으로 엔진, 트랜스미션, 유압시스템, 습식 브레이크 및 클러치 계통에 다목적으로 적용되는 STOU(SUPER TRACTOR OIL UNIVERSAL) 제품입니다.

제품의 성능

- 운전중에 안정된 점도 특성을 유지합니다.
- 청정분산성이 우수하여 슬러지 발생을 억제시킵니다.
- 우수한 윤활성능으로 각 부품의 내구성을 높여줍니다.
- 습식 브레이크 및 클러치의 시스템에 적합한 마찰특성을 갖고 있습니다.

규격

Engine	● API CD/SE ● MIL-L-2104D ● CCMC D2	● SAE 15W-30 ● MIL-L-46152C
Transmission	● API GL-4 ● MIL-L-2105 ● ALLISON C-4	● SAE 80W-85 ● Caterpillar TO2
STOU	● Ford M2C 159B2	● Massey Ferguson CMS M1139
UTTO	● John Deere J20A	● Massey Ferguson M1135
Hydraulic	● ISO HV 68, 100	

대표성상

시험항목	시험방법	단위	SAE grade 15W-30 (SAE grade 80W-85)
밀도 15℃	ASTM D 4052	g/cm ³	0.880
점도 40℃	ASTM D 445	mm ² /s	81.0
100℃		(cSt)	10.5
점도지수	ASTM D 2270	-	120
인화점	ASTM D 92	℃	220
유동점	ASTM D 97	℃	-35

상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.