

S-OIL SEVEN ECO FX 75W-85W

수동변속기유

제품의 용도

- 모든 승용차의 전륜구동 기어박스 및 트랜스액슬에 적용합니다.

제품의 성능

- 기어변속시에 부드럽게 전환되도록 처방된 우수한 제품입니다.
- 안정된 윤활막을 형성하므로 치차면의 손상을 방지합니다.
- 다양한 온도조건에서도 화학적 안정성이 우수하여 슬러지 생성을 억제시켜 주므로 장치의 내구성을 높여 줍니다.
- 우수한 점도안정성으로 인하여, 저온에서도 원활한 유동성을 유지하여 시동성이 원활하며, 고온의 운전온도에서는 강력한 윤활막을 형성하여 기어를 보호함과 동시에 안정적인 윤활성능을 발휘합니다.
- 극압성능 및 내마모성능이 우수하여 기어 및 싱크로메쉬의 수명을 연장하여 줍니다.
- 산화안정성, 기포방지성, 녹 및 부식방지성이 우수합니다.

규격

- API GL-4

대표성상

시험항목		시험방법	단위	SAE 점도등급 75W-85W
밀도	15℃	ASTM D 4052	g/cm ³	0.875
점도	40℃	ASTM D 445	mm ² /s	68.3
	100℃		mm ² /s	12.2
점도지수		ASTM D 2270	—	180
인화점		ASTM D 92	℃	205
유동점		ASTM D 97	℃	-42

상기 대표성상은 다수의 편차가 있을 수 있습니다.