

S-OIL SEVEN ATF FE LV

저점도형 100% 합성 자동변속기유

제품의 용도

- S-OIL SEVEN ATF FE LV 는 S-OIL 이 자체 생산하는 VHVI 등급의 고품질 합성 기유에 엄선된 고성능 첨가제를 채택하여 제작된 100% 합성 자동변속기유 (ATF)입니다.
- 고효율을 추구하는 까다로운 OEM 요구사항을 만족하는 최신 고성능의 6 단 및 8 단 자동변속기에 적합하게 개발된 저점도형 자동변속기유 제품입니다.

제품의 성능

- 매우 우수한 점도안정성은 강력한 윤활막을 형성하여 안정적인 운전성능을 지속적으로 유지시켜 줍니다.
- 최적화된 마찰특성으로 마찰저항 및 변속시 충격을 최소화시켜 줍니다.
- 저온 시동성 및 탁월한 유동성으로 연비의 향상을 극대화시켜 줍니다.
- 우수한 열안정성 및 산화안정성으로 부품의 보호 및 수명을 연장시켜 줍니다.

규격

Suitable for

- Hyundai/Kia (SP, SP-II/III/IV/SP-IV-M/SP-IV-M1/SP-IV-RR)
- ATF (ATF II/III, JWS 3309/3314/3324, TE-ML 11A/11B, AW-1/2, M2C138-CJ, M2C166-H, M2C922-A1, K17, N402, LT 71141, HP)
- Allison (C2/C3/C4)
- Bentley (PY112995PA)
- BMW (400 272/275, 407 858/859, 024 249/359, 026 922, 142 516, 397 114, 402 413, 403 248/249, 152 426, 163 514, 220 438/440/442, 289 720, 305 396/397, 355 599/601, 542 290, 407 765/807)
- FCA (092912AA, 043742AA, 127382AA, 157995AA/AB, 333587AA, 171866AA, 171869AA, 218925AA/AB)
- Ford/Lincoln/Mercury (LV, ULV, M, Syn, V, V Syn, SP, Premium, FRN5)
- GM (Z1, Dex, Dex-HP, Dex-B, Dex-IIC/D/E, Dex-IIIF/G/H, Dex-VI)
- Honda (DW-1/Type 3.0/Type 3.1, Z1)
- Isuzu (9001, SCS)
- Jaguar (02JDE 26444, Fluid 8432, JLM 20238/20292/21044/WSS-M2C922-A1)
- JASO (M315 1A/1A-LV)
- Land Rover (ATF N402, AW-1 LV, JWS3309US)
- MAN (339A/D/F)
- Maserati (231603)
- Mazda (A7, F-1, FZ, M3, N1, S-1, T-IV)
- Mercedes/Daimler (MB 236.1/10/11/12/14/15/16/17/2/41/5)
- Mitsubishi (J2/3, PA, MA-1, AW, DII/III, SP/SP-II/III/IV)
- Nissan/Infiniti (Matic-D/J/K/P/S/W/N402)
- Porsche (204 63, 205 28, 304 00, 547 00, 205 09)
- PSA (9730AE, 169756)
- Renault (DP-0, Matic-D2, SATF-D)
- Rolls Royce (31493PA)
- Saab (160 393)
- Saturn (Dex-IIIG, T-IV)
- SSangyong (DSIH 5M-52/66)
- Subaru (ATF-WS)
- Suzuki (2326, 2384K, 3314, 3317, 5D06)
- Toyota (FZ, Type WS, T-IV, D-II, T, T-II/III)
- VW (052 533/990, 053 001, 055 005/025/162/540, 060 162/540)
- Volvo (161/521/540/621/640)
- ZF (Lifeguard fluid 5/6/8/9)

대표성상

시험항목	시험방법	단위	대표값
밀도 15℃	ASTM D 4052	g/cm ³	0.846
점도 40℃	ASTM D 445	mm ² /s	30.2
100℃		(cSt)	6.0
점도지수	ASTM D 2270	-	153
인화점	ASTM D 92	℃	215
유동점	ASTM D 97	℃	-50

상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.

서울시 중구 칠패로 37
HSBC 빌딩 16층
에스-오일토탈에너지스유통유류
1/1

S-OIL 7 ATF FE LV
2024-12-09



선정된 우수한 오일이라도 사용하는 기계 및 윤활유의 보수관리가 충분히 이루어지지 않으면 그 기능을 완전히 발휘하지 못하므로, 정기적으로 사용유를 분석하여야 모든 트러블을 미연에 방지할 수 있습니다.