

S-OIL SEVEN ECO ATF III

자동변속기유

제품의 용도

- GM 사의 DEXRON® III 규격의 자동변속기유가 추천되는 승용차, 상업용 차량, 산업용 차량의 자동변속기, 세미오토변속기, 토오크컨버터에 적용합니다.
- GM 사의 DEXRON® III 규격이 요구되는 유압시스템용 유압작동유로 적용하며, 파워스티어링, 공기압축기 등에 다목적으로 적용됩니다.
- ALLISON C4 규격의 자동변속기유가 요구되는 트럭, 버스, 건설중장비의 변속기에 적합합니다.

제품의 성능

- S-OIL 의 고순도 윤활기유에 엄선한 고성능 첨가제들을 효과적으로 배합하여 자동변속기에서 요구되는 다양한 성능을 만족시켜 주는 사계절용 고급 자동변속기유(ATF)입니다.
- 최적의 마찰특성으로 인하여 변속시의 충격을 최소화하여 주며, 쾌적한 승차감을 유지하여 줍니다.
- 극저온에서의 유동성과 고온에서의 열안정성이 우수하여 다양한 운전조건에 최적의 윤활성능을 발휘합니다.
- 강력한 윤활특성을 지속적으로 발휘하여 복잡하고, 정교한 자동변속기 내부의 각종 부품들의 마모를 억제하여 자동변속기의 수명연장에 기여합니다.

규 격

- GM DEXRON® III-H
- ALLISON C4/TES-389
- FORD MERCON

대 표 성 상

시험항목	시험방법	단위	대표값
밀도 15℃	ASTM D 4052	g/cm ³	0.847
점도 40℃	ASTM D 445	mm ² /s	33.2
100℃		(cSt)	7.3
점도지수	ASTM D 2270	-	194
인화점	ASTM D 92	℃	227
유동점	ASTM D 97	℃	-49

상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.