

RUBIA S 10W

루비아 S 10W



단급점도 유압/트랜스미션오일 및 디젤엔진오일

제품의 용도

- RUBIA S 10W 제품은 SAE 10W 점도 등급을 요구하는 건설기계 및 농기계와 같은 장비의 유압시스템, 트랜스미션 및 공기압축기 등에 적용됩니다.

제품의 성능

- 뛰어난 마모방지성능을 지속적으로 유지합니다
- 우수한 부식 및 녹 방지성능은 유압회로 상의 부품들을 부식 및 녹으로부터 보호하여 장비의 수명을 연장하여 줍니다.
- 산화방지성능이 우수하여 오일의 과도한 점도상승(oil thickening) 및 퇴적물(deposits)과 바니쉬(vernishes)의 생성을 예방합니다.

규격

- API CF/SF

대표성상

시험항목	시험방법	단위	SAE 10W
밀도 15℃	ASTM D 4052	g/cm ³	0.871
점도 40℃	ASTM D 445	mm ² /s	34.9
100℃		(cSt)	6.0
점도지수	ASTM D 2270	-	117
인화점	ASTM D 92	℃	230
유동점	ASTM D 97	℃	-39

상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.