

멀티스 EP 00



Grease



Li/Ca 증주제 다목적 반유동 그리스

제품의 적용

밀폐기어용 그리스
집중급유식 시스템 그리스

- MULTIS EP 00는 밀폐기어 윤활을 위해 특별히 개발되었으며, NLGI 00 등급 그리스가 권장되는 집중급유식 시스템을 통해 새시 윤활에도 사용할 수 있습니다
- 트럭, 농업, 토목산업에 사용되는 오프로드 차량 중앙 급지장비에 적용
- 도포 시에는 항상 그리스가 먼지 또는 진흙에 오염되지 않도록 하십시오. 공압 펌프 시스템 또는 카트리지를 사용하는 것이 좋습니다.

제품 규격

- KS M 2130
- ISO 6743-9: L-XCBE00
- DIN 51 502: GP00G-30

제품 특장점

탁월한 저온펌핑성능
금속에 대한 우수한 접착력
유해물질 배제

- 내구성 있는 윤활막을 형성하여 윤활된 부품의 수명이 길어집니다.
- 저온 특성과 부드러운 질감으로 펌핑성이 우수합니다.
- MULTIS EP 00 는 대부분의 다른 일반적인 비누 그리스와 혼용가능합니다.
- MULTIS EP 00 에는 납 또는 인체 건강과 환경에 유해한 중금속이 포함되어 있지 않습니다.

물 성	시험방법	단위	MULTIS EP 00
증주제		-	Li/Ca
NLGI 등급	ASTM D 217/DIN 51 818	-	00
색상	Visual	-	Pale Brown
외관	Visual	-	Smooth
운전온도범위		°C	-30 to 100
혼화주도, 25°C	ASTM D-217/ DIN51 818	0.1mm	400~430
Flow pressure 1400 mbar	DIN 51 805	°C	-30
Delimon 7mm, -20°C, 1/10/100 g/min	DIN 51 816-T2	Bar/m	1.7/6.5/30
적점	IP 396/DIN ISO 2176	°C	>160
기유점도 40°C	ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71	cSt	150

* 상기 대표성상은 다소의 편차가 있을수 있습니다.