

DYNATRANS MPX

다이나트랜스 MPX



Universal Tractor Transmission Oil (UTTO)

제품의 용도

- 습식 브레이크 및 클러치 일체형 트랜스미션, 유압시스템의 농기계 및 중장비에 적용합니다. (JOHN DEERE, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND 등)

제품의 성능

- 습식 브레이크 및 클러치가 부착되어 최적의 마찰특성을 필요로 하는 윤활개소에 우수한 성능을 발휘합니다.
- 저온에서의 유동성과 고온에서의 안정성이 우수하여 광범위 운전조건에서도 안정된 윤활특성을 갖습니다.
- 수분 배제성능이 우수하여 녹방지 및 부식방지 성능이 우수합니다.

규격

국제규격

제조사 승인 규격

제조사 만족 규격

제조사 적합 규격

- API GL-4 (10W-30, 80W)
- VALTRA G2-08
- ZF TE ML 03E/05F/06D/06K/06N/06R/17E/21F
- DANA-OHTM-UTTO (Approval ID 21K-0007)
- VOLVO CE WB 101
- JOHN DEERE JDM J20C
- MASSEY FERGUSON GIMA CMS M1145/1143
- FORD M2C134-D / FNHA 2C 201.00
- CLAAS / RENAULT AGRICULTURE
- Mc CORMICK HTX
- CASE MS 1206 / 1207 / 1209
- CNH MAT 3505 / 3509 / 3525 / 3526 / 3540
- KOMATSU AXO 80
- MASSEY FERGUSON GIMA CMS M1135/1141
- AGCO : ALLIS 821 XL
- CATERPILLAR TO-2
- NEW HOLLAND NH 410B / NH 410C
- KUBOTA UDT
- ALLISON C 4
- JCB STANDARD 4000/2000

대표성상

시험항목	시험방법	단위	대표값
밀도 15℃	ASTM D 4052	g/cm ³	0.876
점도 40℃	ASTM D 445	mm ² /s	58.66
100℃		(cSt)	10.39
점도지수	ASTM D 2270	-	168
인화점	ASTM D 92	℃	238
유동점	ASTM D 97	℃	-39

상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.

서울시 중구 칠패로 37
HSBC 빌딩 16층
에스-오일토탈에너지스유통유류
1/1

DYNATRANS MPX
2022. 11. 14



선정된 우수한 오일이라도 사용하는 기계 및 윤활유의 보수관리가 충분히 이루어지지 않으면 그 기능을 완전히 발휘하지 못하므로, 정기적으로 사용유를 분석하여야 모든 트러블을 미연에 방지할 수 있습니다.