

QUARTZ RV C3 5W-30

쿼츠 RV C3 5W-30



승용차 및 고성능 RV, SUV 차량용

배기가스정화 후처리장치 (DPF)가 장착된 차량에 최적화된 Low-SAPS 형 고성능 합성엔진오일

제품의 용도

- 가다 서다를 반복하는 도심운전조건, 고속의 고속도로 주행조건 등의 가혹한 운전조건에서 차량에서도 최적의 윤활성능을 발휘합니다.
- 모든 승용차 및 RV, SUV 차량에 사용되며, 특히, 멀티밸브(DOHC), 터보차저, 직접분사식(CRDI), 배기가스정화 후처리장치 등의 최신 기술이 적용된 가혹한 운전조건에 신형 엔진에 적합합니다.
- Euro-5 및 Euro-6 배기가스규제를 만족하는 배기가스정화 후처리장치(DPF)가 장착된 승용디젤차량의 가혹한 특성에 적합하도록 설계된 Low-SAPS 저회분형 고성능 합성엔진오일입니다.

제품의 성능

고성능 RV, SUV 차량용
합성엔진오일

배기가스정화
후처리장치(DPF)의 수명 연장
및 보다 강화된 환경친화성

탁월한 엔진보호효과 및
엔진수명 연장

- 모든 승용차 및 특히, 고성능 SUV, RV 차량의 가혹한 운전조건에서도 최적의 윤활성능을 발휘하도록 VHVI 고순도 합성기유에 최신 기술의 특수첨가제를 적용한 고성능 합성엔진오일입니다
- 엔진오일의 회분, 황함량, 인함량을 최소화한 Low-SAPS 형 엔진오일로서 새로운 배기가스규제를 만족시키기 위하여 배기가스정화 후처리장치인 DPF (Diesel Particulate Filter)를 장착하는 승용디젤엔진 차량에 최적화된 제품으로 차량 배기가스정화장치의 효율을 극대화시켜 주며, 수명을 연장시켜 주는 환경친화적 제품입니다.
- 강력한 청정분산성과 산화안정성으로 인하여 엔진을 청정하게 최적의 상태로 유지 및 보호하여 엔진의 내구성을 향상시켜 줍니다.

규격

- ACEA C2/C3
- API SN

대표성상

시험항목	시험방법	단위	SAE 5W-30
밀도 15℃	ASTM D 4052	g/cm ³	0.855
점도 40℃	ASTM D 445	mm ² /s	73.9
100℃		(cSt)	12.3
점도지수	ASTM D 2270	-	165
인화점	ASTM D 92	℃	227
유동점	ASTM D 97	℃	-38

상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.

서울시 중구 칠패로 37
HSBC 빌딩 16 층
에스-오일토탈에너지스유통유류
1/1

QUARTZ RV C3 5W-30
2023. 02. 01



선정된 우수한 오일이라도 사용하는 기계 및 윤활유의 보수관리가 충분히 이루어지지 않으면 그 기능을 완전히 발휘하지 못하므로, 정기적으로 사용유를 분석하여야 모든 트러블을 미연에 방지할 수 있습니다.