

MULTIS EP 000

멀티스 EP 000



집중 급유용 다목적 극압 반유동 그리스

제품의 적용

집중윤활 감속기 및 베어링
급유용 다목적 극압 그리스

- MULTIS EP 000는 특히 밀폐형 기어의 윤활을 위해 개발되었으며, NLGI 000 등급 그리스를 추천하는 집중 급유식 시스템을 통해 새시 윤활에도 사용할 수 있습니다.
- 트럭 등, 농업 및 기타 산업 현장에서 사용되는 오프로드 차량 에 적용합니다.
- 도포 시 항상 먼지 또는 협잡물에 의해 그리스가 오염되지 않도록 하십시오.
가급적 공압 펌프 시스템 또는 카트리지를 사용하십시오.

제품 규격

- ISO 6743-9: L-XCBE 000
- DIN 51 502: GP000G-30

제품 특 장점

저온에서도 탁월한 펌핑 성능
뛰어난 금속 접착력
유해물질 불포함

- 저온 특성이 우수하고 질감이 부드러우므로 펌핑성이 높습니다.
- 대부분의 금속비누 그리스와 혼용 사용이 가능합니다.
- MULTIS EP 000 는 납 또는 인간의 건강과 환경에 유해하다고 간주되는 기타 중금속을 포함하지 않습니다.

대표 성상

물 성	시험방법	단위	MULTIS EP 000
증주제	-	-	Lithium
외관	-	-	Smooth
NLGI 등급	ASTM D-217	-	000
색상	ASTM D-1500	-	열은 갈색
운전온도		°C	-30 to 100
혼화주도, 25°C	ASTM D-217	0.1mm	445-475
Flow Pressure 1400mbar	DIN 51 805	°C	-31
동판부식, 100°C X 24hr	ASTM D-130	-	1a
적점	IP 396/DIN ISO 2176	°C	>160
기유점도 @ 40°C	ASTM D 445	cSt	150

* 상기 대표성상은 다소의 편차가 있을수 있습니다.

서울시 중구 칠패로 37
HSBC 빌딩 16 층
에쓰-오일토탈에너지스유티유(주)
1/1

멀티스 EP 000
2024. 10. 23



선정된 우수한 오일이라도 사용하는 기계 및 윤활유의 보수관리가 충분히 이루어지지 않으면 그 기능을 완전히 발휘하지 못하므로, 정기적으로 사용유를 분석하여야 모든 트러블을 미연에 방지할 수 있습니다.