

RUBIA ZS 30

루비아 ZS 30



단급점도 디젤엔진오일

제품의 용도

- RUBIA ZS 30 제품은 해당 점도등급을 요구하는 운송수단, 건설기계, 농기계 및 고정형 발전기 등에 사용 가능한 단급점도 디젤엔진오일입니다.
- 아래의 ZF 성능규격을 요구하는 대형 상용차의 ZF 트랜스미션(인타더 미장착)에도 적용할 수 있습니다.

제품의 성능

- 윤활성능이 우수하여 부품 마모방지 효과가 좋으며, 우수한 청정분산성으로 슬러지 발생을 억제시켜 줍니다.
- 다양한 윤활개소별 특성에 맞게 윤활성능을 만족시켜 장치의 내구성을 높여 줍니다.
- 우수한 기포방지성능으로 오일 조성물에 잘 매치되는 윤활유입니다.
- 마모방지성능과 산화안정성이 우수하여 운전중에 안정적인 윤활성능을 발휘합니다.

규 격

- ZF TE-ML 02H, 04B
- API CF/CD/SF

대표성상

시험항목	시험방법	단위	SAE 점도등급 30
밀도 15℃	ASTM D 4052	g/cm ³	0.884
점도 40℃	ASTM D 445	mm ² /s	90.3
100℃		(cSt)	11.5
점도지수	ASTM D 2270	-	116
인화점	ASTM D 92	℃	230
유동점	ASTM D 97	℃	-28

상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.