

S-OIL SEVEN CVTF

100% 합성 무단변속기(CVT)용 무단변속기유(CVTF)

제품의 용도

- S-OIL SEVEN CVTF 는 다양한 타입의 무단변속기(CVT)에 적용하는 고성능 무단변속기유(CVTF) 입니다.
- 최신의 벨트 무단변속기(CVT)와 체인 무단변속기(CVT) 모두에 사용이 가능합니다.

제품의 성능

- S-OIL SEVEN CVTF 는 S-OIL 이 자체 생산하는 VHVI 등급의 고품질 합성기유 및 엄선된 고성능 첨가제로 제작된 최고급 무단변속기유(CVTF)로, 점도안정성, 전단안정성, 청정분산성 및 산화안정성이 매우 우수합니다.
- 마찰특성이 안정적으로 유지되어 습식클러치의 변속 성능을 최적화 시켜주며, 떨림현상을 방지하고, 피로손상으로부터 부품을 보호합니다.

규격

- Audi/VW (TL52180/TL52516)
- BMW (EZL 779A)
- Daihatsu (CVTF-DC/DFE)
- FCA (CVTF+4)
- Ford (WSS-M2C933-A/MERCON C/M2C928-A)
- GM (DEX-CVT, GM CVT)
- Honda (HCF-2)
- Hyundai/Kia (SP CVT-1)
- Mazda (CVTF 3320)
- MB (MB 236.30)
- Mitsubishi (CVTF J1/J4)
- Nissan (NS-1/NS-2/NS-3)
- Subaru (e-CVTF/CV-30/CVTF-II/CVTF/i-CVTF/i-CVT FG)
- Suzuki (CVT Green1/Green2/CVTF 3320)
- Toyota (Toyota TC/FE/WS)

대표성상

시험항목	시험방법	단위	대표값
밀도 15℃	ASTM D 4052	g/cm ³	0.848
점도 40℃	ASTM D 445	mm ² /s	36.9
100℃		(cSt)	7.4
점도지수	ASTM D 2270	-	173
인화점	ASTM D 92	℃	218
유동점	ASTM D 97	℃	-49

상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.