

TRANSTEC 4

트랜스텍 4



다목적 기어오일

제품의 용도

- API GL-4 등급의 고급 기어오일로서 고성능 다목적용으로 중장비, 트럭, 버스, 승합차, 철도차량 및 승용차 등의 극압조건과 기어 변환시에 부드러운 안정감을 가질 수 있는 싱크로메쉬 장착 차량에 적용됩니다.

제품의 성능

- 윤활막의 형성이 우수하므로 치차면을 보호합니다.
- 녹 및 부식에 영향을 미치는 수분배제 성능이 우수합니다.
- 고온에서의 열적 산화안정성이 우수하여 슬러지 생성을 억제합니다.
- 기포방지성이 우수하여 안정된 윤활상태로 장치의 내구성을 향상시켜 줍니다.

규격

- API GL-4

대표성상

시험 항목		시험 방법	단위	SAE 점도등급		
				80W-90	85W-90	85W-140
밀도	15℃	ASTM D 4052	g/cm³	0.884	0.888	0.897
점도	40℃	ASTM D 445	mm²/s	134.8	190.5	416.4
	100℃		(cSt)	14.3	17.6	28.3
점도지수		ASTM D 2270	—	104	100	95
인화점		ASTM D 92	℃	236	222	260
유동점		ASTM D 97	℃	-28	-22	-18

상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.