

MULTIS EP 0

멀티스 EP 0



Li/Ca 증주제 다목적 극압 그리스

제품의 적용

리튬/칼슘 증주제 다목적 극압 그리스

- MULTIS EP 0 는 NLGI 0 등급 그리스가 권장되는 집중급유 시스템을 통한 새시 윤활을 위해 특별히 개발되었습니다.
- 농업 토목 및 산업 분야에서 사용되는 트럭, 오프로드 차량에서 볼 수 있는 중앙 윤활 시스템 엔지니어링 및 산업 분야에서 사용됩니다.
- 도포 시 항상 먼지 또는 협잡물에 의해 그리스가 오염되지 않도록 하십시오. 가급적 공압 펌프 시스템 또는 카트리지를 사용하십시오.

제품 규격

- KS M 2130
- ISO 6743-9: L-XBCEB 0
- DIN 51 502: KP0K-25

제품 특장점

윤활 내구성,
혼용 안정성,
기계적 안정성,
열 안정성,
유해 물질 불포함

- 내구성 있는 윤활 필름을 형성하여 유지 보수 비용을 절감합니다.
- 대부분의 금속비누 그리스와 혼용 사용이 가능합니다.
- 저온성능과 부드러운 질감으로 인해 펌핑성이 탁월합니다.
- MULTIS EP 0 는 납 또는 인간의 건강과 환경에 유해하다고 간주되는 기타 중금속을 포함하지 않습니다.

물 성	시험방법	단위	MULTIS EP 0
증주제		-	Li/Ca
NLGI 등급	ASTM D 217/DIN 51 818	-	0
색상	Visual	-	Brown
외관	Visual	-	Smooth
운전온도범위		°C	-25 to 120
혼화주도, 25°C	ASTM D-217/ DIN51 818	0.1mm	355~385
Flow pressure 1400 mbar	DIN 51 805	°C	-27
Delimon 7mm, -20°C, 1/10/100 g/min	DIN 51 816-T2	Bar/m	1.7/6.5/30
적점	IP 396/DIN ISO 2176	°C	>170
기유점도 40°C	ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71	cSt	150

* 상기 대표성상은 다소의 편차가 있을수 있습니다.

서울시 중구 칠패로 37
HSBC 빌딩 16층
에스-오일토탈에너지스유티유(주)
1/1

멀티스 EP 0
2024. 10. 23



선정된 우수한 오일이라도 사용하는 기계 및 윤활유의 보수관리가 충분히 이루어지지 않으면 그 기능을 완전히 발휘하지 못하므로, 정기적으로 사용유를 분석하여야 모든 트러블을 미연에 방지할 수 있습니다.