

RUBIA TIR 7400K 10W-40

루비아 TIR 7400K 10W-40



고성능 100% 합성 디젤엔진오일

제품의 용도

- RUBIA TIR 7400K 제품은 고성능 100% 합성 디젤엔진오일로서 고부하의 중대형 디젤엔진을 장착한 트럭, 버스, 건설중장비, 특장차 등의 중대형 차량에서 더욱 안정적인 윤활성능을 제공합니다.
- 가혹한 배기가스규제인 EURO V 및 그 이전의 규격을 요구하는 대부분의 유럽형 및 북미형 중대형 디젤엔진에 적합하도록 개발되었습니다.

제품의 성능

- 100% 합성기유의 채택을 통해 우수한 점도안정성으로 가혹한 운전조건에서도 효과적인 윤활특성을 유지합니다.
- 저온에서의 점도특성 및 윤활특성이 우수하여 저온에서의 시동성이 원활하며, 엔진 시동시의 초기마모를 효과적으로 억제하여 줍니다.
- 탁월한 청정분산성과 마모방지성능은 검댕(soot), 슬러지(sludge) 및 피스톤 퇴적물을 억제하여 엔진을 항상 깨끗한 상태로 유지하여 줍니다.
- 피스톤 청정성이 우수하여 실린더 라이너의 마모로부터 효과적으로 보호하여 줍니다.

규격

국제규격

- API CI-4/CH-4/SL

- ACEA E7

제조사 승인 규격

- 두산인프라코어
- 자일대우버스

- 타타대우상용차

제조사 적합 규격

- Cummins CES 20076/77/78
- DTFR 15B110
- Volvo VDS-3
- DAF
- SCANIA

- Kamaz
- Renault Trucks RLD-2
- CATERPILLAR ECF-1-a
- IVECO
- ISUZU

대표성상

시험항목	시험방법	단위	SAE Grade 10W-40
밀도 15℃	ASTM D 4052	g/cm ³	0.858
점도 40℃	ASTM D 445	mm ² /s	96.4
100℃		(cSt)	14.5
점도지수	ASTM D 2270	-	156
인화점	ASTM D 92	℃	230
유동점	ASTM D 97	℃	-40

상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.

서울시 중구 칠패로 37
HSBC 빌딩 16 층
에스-오일토탈에너지스유통유주
1/1

RUBIA TIR 7400K 10W-40
2025. 02. 25



선정된 우수한 오일이라도 사용하는 기계 및 윤활유의 보수관리가 충분히 이루어지지 않으면 그 기능을 완전히 발휘하지 못하므로, 정기적으로 사용유를 분석하여야 모든 트러블을 미연에 방지할 수 있습니다.