

S-OIL SEVEN ECO TRACTOR FLUID

최고급 농업용 다목적 트랙터오일

제품의 용도

- 농업용 트랙터의 변속장치, 유압장치, 감속기어, 습식클러치 및 습식브레이크 겸용유

제품의 성능

- 특수 마찰조정 처방으로 습식브레이크의 원활한 작동과 소음억제 효과가 탁월합니다.
- 극압성이 우수하여 가혹한 운전조건에서도 마모를 억제, 트랙터 수명연장 효과가 있습니다.
- 열산화안정성이 우수하여 사용중 슬러지 등 이물질 생성을 억제하여 운전효율을 증대함은 물론 오일수명을 연장해 줍니다.
- 저온 유동성이 탁월하고 대기 온도변화에 따른 점도변화가 적어 동절기에도 원활한 작업을 가능케 해 줍니다.
- 뛰어난 방청성능으로 장기간 보관시에도 녹과 부식으로부터 트랙터를 보호합니다.
- 각종 고무재질과의 적합성이 우수하여 오일의 누유를 방지해 줍니다.

규격

- API GL-4
- JOHN DEERE JDM J20C
- FORD ESN-M2C134-D
- MASSEY FERGUSON CMS M1143/M1135
- ALLISON C-4
- Caterpillar TO-2

대표성상

시험항목		시험방법	단위	대표값
밀도	15℃	ASTM D 4052	g/cm³	0.876
점도	40℃	ASTM D 445	mm²/s	65.3
	100℃		(cSt)	10.5
점도지수		ASTM D 2270	—	148
인화점		ASTM D 92	℃	236
유동점		ASTM D 97	℃	−43

상기 대표성상은 다소의 편차가 있을수 있습니다.