

S-OIL SEVEN RED #5 ECO LPG 10W-30

고급 LPG 엔진용 엔진오일

제품의 용도

- API SQ 및 ILSAC GF-7A 규격에 고성능 LPG 엔진오일입니다.
- 사계절용으로 모든 LPG 엔진 장착 차량에 적용합니다.
- LPG 엔진 전용 엔진오일로서 특히, 주행과 정지를 자주 반복하는 LPG 엔진 장착 택시에 더욱 안정된 윤활성능을 발휘합니다.

제품의 성능

- LPG 엔진에서 요구되는 내열성과 질소산화물(NOx)에 대한 내성을 향상시킨 고급 LPG 엔진오일입니다.
- 일반적으로 가솔린엔진에 비하여 운전온도가 높은 LPG 엔진의 운전특성을 만족시키기 위하여 강력한 유막을 형성하여 엔진을 보호하며, 우수한 산화안정성으로 안정된 윤활성을 확보하여 줍니다.
- 연료절감 효과가 우수하며, 오일소모량 감소 및 배기가스 정화장치의 보호성능이 강화된 환경친화 제품입니다.

규격

- API SQ / ILSAC GF-7A

대표성상

시험항목		시험방법	단위	SAE 점도등급 10W-30
밀도	15℃	ASTM D 4052	g/cm ³	0.868
점도	40℃	ASTM D 445	mm ² /s	72.6
	100℃		(cSt)	10.9
점도지수		ASTM D 2270	-	139
인화점		ASTM D 92	℃	228
유동점		ASTM D 97	℃	-34

상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.

서울시 중구 칠패로 37
HSBC 빌딩 16 층
에쓰-오일토탈에너지스유통유주
1/1

S-OIL SEVEN RED #5 ECO LPG
10W-30
2025-07-09



선정된 우수한 오일이라도 사용하는 기계 및 윤활유의 보수관리가 충분히 이루어지지 않으면 그 기능을 완전히 발휘하지 못하므로, 정기적으로 사용유를 분석하여야 모든 트러블을 미연에 방지할 수 있습니다.