

멀티스 3



Grease



Li/Ca 증주제 다목적 그리스

제품의 적용

- MULTIS 3는 일반적인 작동 조건 및 부하의 윤활을 위한 다목적 그리스로, 다습 또는 건조한 상태에서 작동하는 운송, 농업 및 오프로드 장비의 모든 종류의 범용 윤활을 위해 제조되었습니다.
- 정상적인 부하와 온도에서의 모든 종류의 베어링 및 조인트 윤활에 적합합니다.
- 승용차, 경트럭 및 레저용 차량에 특히 적합합니다.
- 도포 시에는 항상 그리스가 먼지 또는 진흙에 오염되지 않도록 하십시오. 공압 펌프 시스템 또는 카트리지를 사용하는 것이 좋습니다.

제품 규격

- KS M 2130
- ISO 6743-9: L-XBCEA 3
- DIN 51 502: K3K -20

제품 특장점

혼용성
펌핑성
유해물질 배제

- MULTIS 3는 대부분의 다른 일반 금속비누 그리스와 혼용 사용 가능합니다.
- 기계적 안정성이 뛰어나 작동 중에 배출되거나 일관성이 손실되지 않습니다.
- 저온 특성과 부드러운 질감으로 펌핑성이 우수합니다.
- 습기가 많은 환경에서도 충분한 윤활막이 유지되므로 내수성이 매우 우수합니다.
- MULTIS 3에는 납 또는 인체 건강과 환경에 유해한 중금속이 포함되어 있지 않습니다.

물 성	시험방법	단위	MULTIS 3
증주제		-	Li/Ca
NLGI 등급	ASTM D 217/DIN 51 818	-	3
색상	Visual	-	Brown
외관	Visual	-	Smooth
운전온도범위		°C	-20 to 120
혼화주도, 25°C	ASTM D-217/ DIN51 818	0.1mm	220~250
Anti-rust performance SKF- EMCOR	DIN 51 802/IP220/NFT 60-135/ISO 11007	Rating	0-0
적점	IP 396/DIN ISO 2176	°C	>190
기유점도 40°C	ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71	cSt	120

* 상기 대표성상은 다소의 편차가 있을수 있습니다.

서울시 중구 칠패로 37
HSBC 빌딩 16층
에스-오일토탈에너지스유티유(주)
1/1

멀티스 3
2024. 10. 23



선정된 우수한 오일이라도 사용하는 기계 및 윤활유의 보수관리가 충분히 이루어지지 않으면 그 기능을 완전히 발휘하지 못하므로, 정기적으로 사용유를 분석하여야 모든 트러블을 미연에 방지할 수 있습니다.