

# RUBIA TIR 7400 15W-40

## 루비아 TIR 7400 15W-40



### 고성능 디젤엔진오일

#### 제품의 용도

- RUBIA TIR 7400 제품은 고성능 디젤엔진오일로서 고부하의 중대형 디젤엔진을 장착한 트럭, 버스, 건설중장비, 특장차 등의 중대형차량에서 더욱 안정적인 운할성능을 제공합니다.
- 가혹한 배기가스규제인 EURO V 및 그 이전의 규격을 요구하는 대부분의 유럽형 및 북미형 중대형 디젤엔진에 적합하도록 개발되었습니다.

#### 제품의 성능

- 점도안정성이 우수하여 가혹한 운전조건에서도 효과적인 운할특성을 제공하고 유지하여 줍니다.
- 탁월한 청정분산성과 마모방지성능은 검댕(soot), 슬러지(sludge) 및 피스톤 퇴적물을 억제하여 엔진을 항상 깨끗한 상태로 유지하여 줍니다.
- 피스톤 청정성이 우수하여 실린더 라이너의 마모로부터 효과적으로 보호하여 줍니다.

#### 규격

##### 국제규격

- API CI-4/CH-4

- ACEA E7

##### 제조사 승인규격

- Cummins CES 20078
- DTFR 15B110
- Volvo VDS-3

- Mack EO-N
- Renault Trucks RLD-2
- Isuzu Recommended Lubricant (2023) \* For transfer case only

##### 제조사 만족규격

- MAN M 3275
- IVECO T2 E7
- SCANIA

- Caterpillar ECF-1-a
- DAF
- ISUZU

#### 대표성상

| 시험항목   | 시험방법        | 단위                 | SAE 점도등급 15W-40 |
|--------|-------------|--------------------|-----------------|
| 밀도 15℃ | ASTM D 4052 | g/cm <sup>3</sup>  | 0.878           |
| 점도 40℃ | ASTM D 445  | mm <sup>2</sup> /s | 114.8           |
| 100℃   |             | (cSt)              | 15.35           |
| 점도지수   | ASTM D 2270 | -                  | 140             |
| 인화점    | ASTM D 92   | ℃                  | 238             |
| 유동점    | ASTM D 97   | ℃                  | -38             |

상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.

서울시 중구 칠패로 37  
HSBC빌딩 16층  
에스-오일토탈에너지스유통유(주)  
1/1

RUBIA TIR 7400 15W-40  
2025. 02. 25



선정된 우수한 오일이라도 사용하는 기계 및 윤활유의 보수관리가 충분히 이루어지지 않으면 그 기능을 완전히 발휘하지 못하므로, 정기적으로 사용유를 분석하여야 모든 트러블을 미연에 방지할 수 있습니다.