

S-OIL SEVEN RED #9 LPG 10W-30

LPG 엔진 및 가솔린엔진용 100% 합성엔진오일

제품의 용도

- API SQ 및 ILSAC GF-7 기술의 첨단 합성 LPG 엔진오일입니다.
- 사계절용으로 모든 LPG 엔진 장착 차량에 적용합니다.
- LPG 엔진 전용 엔진오일로서 특히, 주행과 정지를 자주 반복하는 LPG 엔진 장착 택시에 더욱 안정된 윤활성능을 발휘합니다.

제품의 성능

- S-OIL 이 자체 생산하는 VHVI 등급의 합성기유에 LPG 엔진에 특화된 첨가제 기술을 적용한 고성능 엔진오일입니다.
- 일반적으로 가솔린엔진에 비하여 운전온도가 높은 LPG 엔진의 운전특성을 만족시키기 위하여 강력한 유막을 형성하여 엔진을 보호하며, 우수한 산화안정성으로 안정된 윤활성을 확보하여 줍니다.
- 연료절감 효과가 우수하며, 오일소모량 감소 및 배기가스 정화장치의 보호성능이 강화된 환경친화 제품입니다.
- 모든 LPG 엔진에 최적의 윤활조건을 제공하며, 사계절 탁월한 엔진보호성능을 발휘합니다.

규격

- API SQ / ILSAC GF-7A

대표성상

시험항목	시험방법	단위	SAE 점도등급 10W-30
밀도 15℃	ASTM D 4052	g/cm ³	0.847
점도 40℃	ASTM D 445	mm ² /s	63.0
100℃		(cSt)	10.0
점도지수	ASTM D 2270	-	145
인화점	ASTM D 92	℃	250
유동점	ASTM D 97	℃	-35

상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.