

RUBIA FLEET HD 700

루비아 플릿 HD 700



고성능 디젤엔진오일

제품의 용도

- 고성능 디젤엔진오일로서 자연흡기식 및 터보차저가 장착된 트럭, 버스, 밴, 픽업트럭 등의 상용차량을 비롯, 건설중장비, 농기계, 선박 및 기관차 등과 같은 디젤엔진차량에 사용이 가능합니다.
- 특히, 고부하의 중대형 디젤엔진에서 최적의 성능을 발휘하며, 여러 다양한 브랜드의 차량에 적용이 가능하여 윤활관리에 따른 유종 단순화를 가능하게 해줍니다.
- 또한, 커먼레일 디젤엔진에도 적합합니다.

제품의 성능

- 우수한 산화안정성으로 일반적인 운전조건에서도 고온, 고하중의 가혹한 운전조건에서도 효과적인 엔진보호 성능을 보장합니다.
- 뛰어난 청정분산성으로 검댕(Soot), 슬러지(Sludge) 및 피스톤 침전물(Piston deposit) 등의 발생을 억제하고, 효과적으로 관리하여 엔진내부를 항상 청결하게 유지시켜 줍니다.
- 높은 산중화성능으로 연소반응시 생성, 유입되는 산화생성물을 빠르게 중화시켜 엔진의 부품을 부식으로부터 보호하여 줍니다.
- 우수한 마모방지성능으로 부품 마모를 최소화하여 엔진의 내구수명을 연장시켜 줍니다.

규격

국제규격

- API CI-4

대표성상

시험항목	시험방법	단위	SAE 점도등급	
			10W-30	15W-40
밀도 15℃	ASTM D 4052	g/cm ³	0.874	0.874
점도 40℃	ASTM D 445	mm ² /s	79.5	107.0
100℃		(cSt)	11.6	14.1
점도지수	ASTM D 2270	-	138	133
인화점	ASTM D 92	℃	228	238
유동점	ASTM D 97	℃	-36	-25

상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.

서울시 중구 칠패로 37
HSBC 빌딩 16 층
에쓰-오일토탈에너지스유통유류
1/1

RUBIA FLEET HD 700
2022. 11. 14



선정된 우수한 오일이라도 사용하는 기계 및 윤활유의 보수관리가 충분히 이루어지지 않으면 그 기능을 완전히 발휘하지 못하므로, 정기적으로 사용유를 분석하여야 모든 트러블을 미연에 방지할 수 있습니다.