

HI-PERF 2T ST

하이-퍼프 2T ST

2 행정 전용 엔진오일

제 품 용 도

- 모든 2 사이클 가솔린엔진(오토바이, 스노우모빌, 예초기, 기계톱, 소형발전기)에 적용합니다.
- 2 사이클 가솔린엔진의 독립윤활시스템이나, 연료와 혼합되는 윤활시스템에 모두 적합합니다.
- 가솔린연료와의 혼합비율은 엔진제작자의 추천에 준하여 사용합니다.

제 품 성 능

- 가솔린 연료와의 용해성 및 혼합안정성이 탁월하여 지속적으로 우수한 윤활성능을 발휘합니다.
- 우수한 청정분산성능으로 엔진내 카본 및 퇴적물을 즉각적으로 제거 및 분산하여 항상 최적의 엔진 상태를 유지하여 줍니다.

규 격

- JASO FB

대 표 성 상

시험항목	시험방법	단위	대표값
밀도 15℃	ASTM D 4052	g/cm ³	0.8631
점도 40℃	ASTM D 445	mm ² /s	45.74
100℃		(cSt)	7.45
점도지수	ASTM D 2270	-	127
인화점	ASTM D 92	℃	198
유동점	ASTM D 97	℃	-32

상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.